

AquaRite® LT

EXPERT LINE

3

UN ÉLECTROLYSEUR DE SEL ENFIN ACCESSIBLE !

- **De nouvelles options disponibles** pour cet électrolyseur simple à utiliser
- **Kit ORP** optionnel, permettant de réguler la production de chlore
- **Kit de correction automatique du pH** disponible en option
- **Simple** à installer, simple à utiliser
- Fonctionne avec la **technologie TurboCell®** d'Hayward® qui vous garantit un traitement au sel fiable et efficace
- **3 tailles** de cellules TurboCell®
- **Détection volet fermé** pour une réduction instantanée de la production de chlore



INCLUS



Génération de chlore



Écran TFT



Kit ORP Sonde standard (en option)



Kit de correction du pH (en option)



Sondes pH - ORP et Goldline

AQUARITE® LT

Descriptif	AQR-LTO-T3E	AQR-LTO-T9E	AQR-LTO-T15E
Salinité	3,2 g/l	3.2 g/l	3,2 g/l
Production de chlore	10 g/h	20 g/h	30 g/h
Sélection de la langue	GB - FR - SP - DE - IT - CZ - PT - NL - PL - HU - RU		
Volume de la piscine	60 m³	95 m³	150 m³
Affichage	2.8" TFT - Multi-langues		
Alimentation	220V ; 50/60Hz		
Dimensions	270 x 220 x 115 mm		
Boîtier électronique	Plastique ignifugé ABS noir		
Couvercle de protection	Plastique ABS blanc		
Auto-nettoyage	Par inversion de polarité		
Lecture de sel via Module de communication	Mesure du taux de sel instantané en g/l		
Détection volet fermé	Niveau de production configurable 0-100 % en fonction de l'ouverture ou de la fermeture de la couverture de la piscine		

OPTIONS DISPONIBLES

Descriptif	AQR-LTO-T3E	AQR-LTO-T9E	AQR-LTO-T15E
Kit pH sonde Goldline		AQR-CTL-KITPH	
Kit pH sonde standard		BKPER-OPTION-PH	
Kit ORP sonde Goldline		AQR-PLUS-ORP*	
Kit ORP sonde standard		E-OPTION-REDOX	

* Uniquement avec AQR-CTL-KITPH