

Salt & Swim[®] 2.0 +

ÉLECTROLYSEUR AU SEL NOUVELLE GÉNÉRATION AVEC CONNEXION BLUETOOTH

- Électrolyseur au sel couvrant une **large gamme de production de chlore** : 8, 16, 22, 33 g/h
- Contrôle de votre pompe de filtration (2 modes : manuel - automatique)
- **Alimentation et contrôle de votre éclairage LED jusqu'à 50 W** (changement de programme pour les LED RGB)
- Tous vos paramètres sont gérés par une application gratuite dédiée (**connexion Bluetooth**)
- **Détection volet fermé** pour ajustement de la production de chlore
- 5 possibilités de réglage de la production de chlore : 20, 40, 60, 80, 100 %
- Adapté à toutes les tailles de bassin, de **30 m³ à 150 m³**
- Pas besoin d'un coffret électrique avec horloge et transformateur
- **Un boîtier unique pour piloter tous les équipements de votre piscine.**
- Entrée pour contrôle externe de la production de chlore (contact sec)

CONNECTIVITÉ

- **Application dédiée à Salt & Swim[®] 2.0 + avec connexion Bluetooth**
- Pilotage des systèmes de désinfection, filtration et éclairage depuis votre smartphone
- Application intuitive et facile à configurer

OPTIONS ADDITIONNELLES

- Pool pH pour une régulation automatique du pH
- Pool Rx Socket pour contrôler votre électrolyseur Salt & Swim[®] 2.0 +



BLEU
Génération de chlore



VERT
Mode superchloration activé



VIOLET
Volet fermé et génération de chlore programmable



NEW

INCLUS

- Production de Cl
- Jusqu'à 50 W
- Contrôle de la filtration
- Contrôle externe
-



Tous les paramètres sont contrôlés par une application gratuite dédiée Salt&Swim+ (**connexion Bluetooth**).



SALT & SWIM[®] 2.0 +

OPTION

Désignation	SASV08CEUB	SASV16CEUB	SASV22CEUB	SASV33CEUB
Production	8 g/h	16 g/h	22 g/h	33 g/h
Production de chlore	5 niveaux possibles : 20, 40, 60, 80, 100 %			
Bassin jusqu'à	30 m ³	75 m ³	100 m ³	150 m ³
Salinité	3 à 100 g/l			
Affichage	LED			
Protection	IP 65			
Ajustement de la production de chlore	Inclus via contact sec externe			
Mode superchloration	●	●	●	●
Ajustement manuel du % de Cl	●	●	●	●
Détecteur de gaz	●	●	●	●
Détecteur volet fermé	●	●	●	●
Alarme	Niveau de sel / débit			
Détection volet fermé	Oui			
Contrôle de la filtration	Manuel / Automatique (3 timers)			
Éclairage 50 W	Manuel / Automatique (1 timer)			
Dimensions carton	400 x 400 x 210 mm			
Poids	9 kg	9 kg	10 kg	10 kg
Gencod	3660149613034	3660149613041	3660149613058	3660149613065
Détecteur de débit	J-OPTION-FLOW			